

Kebony Bøk



Produkt-beskrivelse:

Kebony Bøk er produsert fra bærekraftig forvaltet bøk, som er behandlet med et bio-basert, fornybart innsatsstoff.

Prosessen gir et unikt tremateriale med lang holdbarhet og eksklusivt utseende.

Kebony Bøk kan bearbeides på samme måte som tradisjonelle harde treprodukter.

Tekniske data

	Kebony Bøk	Ubehandlet bøk *	enhet
Tetthet (12% mc)	850	680	Kg / m ³
Hardhet, Brinell	5	3.3	
Bøyestyrke (MOR)	115	118	MPa
Stivhet (MOE)	16	13	GPa
Max svelling (tørr til våt, tangentiell retning)	8	14.7	%
Max svelling innendørs (35-85% RH, tang. retning)	3.7	7.5	%
Råtebestandighet (Holdbarhetsklasse 1-5)	1	5	

* Verdier for ubehandlet amerikansk lønn

Bruksområder

- Utendørs dekker
- Fasadekledning
- Innendørs anvendelser

Miljø

Produktet er unntatt fra EUs biocid-direktiv (76/769/EEC). Avfallsbehandling og brenning: Som ubehandlet bøk.

Utseende

Kebony Bøk vil utvikle en sølvgrå patina over tid, når produktene eksponeres for sollys og regn utendørs.

Installasjon

Festemidler:
Kebony ASA anbefaler syrefaste eller rustfrie festemidler ved montering utendørs.

Disclaimer

Kebony ASA arbeider kontinuerlig med forbedring og utvikling. Informasjon gitt på dette databladet kan endres uten varsel.