

Kebony Lønn



Produkt-beskrivelse:

Kebony Lønn er produsert fra bærekraftig forvaltet amerikansk eller europeisk lønn, som er behandlet med et bio-basert, fornybart innsatsstoff.

Prosessen gir et unikt tremateriale med lang holdbarhet og eksklusivt utseende.

Kebony Lønn kan bearbeides på samme måte som tradisjonelle harde treprodukter.

Tekniske data	Kebony Lønn	Ubehandlet lønn*	enhet
Tetthet (12% mc)	780	610	Kg / m ³
Hardhet, Brinell	6	3.7	
Bøyestyrke (MOR)	130	130	MPa
Stivhet (MOE)	15	11.5	GPa
Max svelling (tørr til våt, tangentiell retning)	6.7	11	%
Max svelling innendørs (35-85% RH, tang. retning)	3	6.2	%
Råtebestandighet (Holdbarhetsklasse 1-5)	1	5	

* Verdier for ubehandlet amerikansk lønn

Bruksområder

- Utendørs dekker
- Fasadekledning
- Båtdekk
- Innendørs anvendelser

Miljø

Produktet er unntatt fra EUs biocid-direktiv (76/769/EEC). Avfallsbehandling og brenning: Som ubehandlet lønn.

Utseende

Kebony Lønn vil utvikle en sølvgrå patina over tid, når produktene eksponeres for sollys og regn utendørs.

Installasjon

Festemidler:

Kebony ASA anbefaler syrefaste eller rustfrie festemidler ved montering utendørs.

Disclaimer

Kebony ASA arbeider kontinuerlig med forbedring og utvikling. Informasjon gitt på dette databladet kan endres uten varsel.